

5.1 mcr LAM | lamellidega suitsueemaldusluugid

5.1.1 | Kirjeldus

- » mcr LAM lamellidega suitsueemaldusluugid paigaldatakse erinevate nurkade ja fassaadidega kaldkatusele
- » tänu oma konstruktsioonile on lamellidega ventilatsioonivad tuulekindlad ja neid saab paigaldada katustele ja kõrgete hoonete fassaadidele
- » suur valik suurusi võimaldab saavutada vajaliku toimeala
- » **lai valik suurusi**
 - 80 x 50 cm ÷ 380 x 250 cm
- » ventilatsiooniluugi elementide RAL värvivalik

Ehitus

Alus

- » kõrgus: 15 ÷ 25 cm
- » materjal: teras, alumiinium
- » soojusisolatsioon 20 mm paksuse mineraalvillaga

Blades

- » tüübid: läbipaistev, läbipaistmatu
- » konstruktsioon: alumiiniumprofiilid, mitmekambriline

Juhtimissüsteem

- » suitsu väljalase: elektriline (24 V-), pneumaatiline
- » ventilatsioon: elektriline (24 V-), pneumaatiline



Joonis. 37 – mcr LAM lamellidega ventilatsiooniava, paigaldatud katusele



Joonis. 38 – mcr LAM lamellidega ventilatsiooniava, paigaldatud fassaadile



BIM- ja CAD-mudelid on saadaval meie QR-koodi abil ja meie kodulehel projekterija alajaotises

5.1.2 | Omadused



suitsueemaldus

suitsu, põlemisgaaside ja soojusenergia eemaldamine suletud ruumidest (tootmispinnad, laopinnad, üldkasutatavad ruumid jne) välja hoonete välisküljele, et kaitsta inimelu ja vara



valgustus

tõhus meetod ruumides loomuliku valguse intensiivsuse suurendamiseks ja see aitab kaasa energia kogukulu vähendamisele



ventilatsioon

tagab igapäevase ventilatsiooni



kasutusala

lai kujude ja suuruste valik võimaldab paigaldamist ladudes, avalikesse teenindushoonetesse, kaubanduskeskustesse, äri- ja spordirajatistesse



lisaelemendid

- » vihma- ja tuulesensor
- » termolüliti
- » piirlüliti

5.1.3 | Sertifitseerimine



Tootel on CE-märgis, mis tähistab vastavust standardile EN 12101-2



Joonis. 39 – mcr LAM lamellidega ventilatsiooniava, seestvaade



Joonis. 40 – mcr LAM lamellidega ventilatsiooniava, paigaldatud katusele